ПОЛИМЕРСНАБ-М

# EP **82026**

**Суперконцентрат красителя**

## Техническая информация

| PROPERTY | VALUE |
|---|---|
| Содержание активного вещества | 40% (SRF) |
| Цвет | Черный |
| Основа | LLDPE (Sabic) |
| Добавки | Термостабилизаторы/диспергаторы |
| Термостойкость | $300^0$C |
| Светостойкость | 8 |
| Содержание влаги | 0.12% MAX (EP Standard) |
| ПТР | 26 гр./10 мин (2, 16кг 190°C ), (ASTM D1238) |
| Форма гранул | Цилиндрические |
| Пищевой контакт | да |

*Тест выполнен методом соответствующим мировым стандартам.*

## Применение

EP 82026 был разработан для применения при изготовлении интенсивно матовой (непрозрачной) пленки, при экструзии полиэтилена и полипропилена, при выдувном формовании и литье. (Другие полимеры и процессы в соответствии с условиями покупателя по его запросу).

## Процент ввода (Рекомендации)

Рекомендованный процент ввода 1-5% в зависимости от конечной цели применения.

## Условия хранения и упаковка

Хранить мешки в сухом, прохладном месте при температуре не выше $35^0$C, вдали от солнечного света, плотно закрытыми во избежание загрязнения. Срок хранения при соблюдении этих условий может превышать 12 месяцев.

Концентрированный краситель расфасовывается в специальные, устойчивые к воздействию ультрафиолета, ламинированные полипропиленовые мешки с полиэтиленовой прокладкой, весом 25кг каждый. Открытие и дозировка концентрированного красителя может производиться без повреждения мешка посредством удаления строчки в верхней части мешка.

## Контакт с пищевыми продуктами

EP 82026 может применяться для изготовления изделий, имеющих непосредственный контакт с пищевыми продуктами, т.к. все использованные при его производстве компоненты соответствуют европейским Правилам AP 89(1) для упаковочных материалов..