

ООО "ПОЛИМЕРСНАБ-М"

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование продукта: КПГ 926

Цвет: **черный**

Описание продукта:

35 %-ый черный концентрат, (применяемый пигмент – технический углерод, тип ISAF (размер частиц < 25нм), придает максимальную устойчивость к ультрафиолетовым лучам благодаря маленькому размеру частиц сажи. Характеризуется высокой укрывистостью, натуральным черным цветом. Хорошая дисперсия и превосходное распределение в изделии. Пригоден для контакта с пищевыми продуктами и питьевой воды во многих странах.

Краситель предназначен для окрашивания тонких пленок из ПЕНП и ПЕВП, окрашивание листов, труб выдувных и литьевых изделий.

Нормативный документ:

ТУ У 21628777.002-97 «Концентраты пигментов гранулированные»

Гигиенические заключения:

05.03.02-04/81644 Заключение МОЗ Украины ГСЭС

Область применения: «химическая полимерная промышленность, для окрашивания полимеров при производстве упаковки для пищевых продуктов, изделий детского ассортимента и др. изделий»

Полимер носитель:

ППЕВД

Характеристика продукта:

Термостойкость	300 °C
Светостойкость	8
Массовая доля влаги	≤ 0,09
Насыпная плотность	0,67±0,1 г/см³
ПТР(190°C/2,16 кг)	20±5 г/10мин
Содержание С	35±2 %

Рекомендации к применению: Расходная норма в зависимости от интенсивности окрашивания и толщины изделия. Перед вскрытием мешки с КПГ должны быть выдержаны не менее 12 ч в производственном помещении.

Хранение и транспортировка: Рекомендуется хранить в сухих складских помещениях с минимальным расстоянием 1м от источников тепла. Транспортировка: закрытые транспортные средства.

Токсикологические и пожароопасные свойства: Продукт нетоксичен. Не требует применения особых средств безопасности. В случае возгорания гасить пенными, порошковыми и углекислотными огнетушителями. Для тушения не рекомендуется использовать сильную струю воды.