



ОАО "СИБУР-НЕФТЕХИМ"

завод "КАПРОЛАКТАМ"

Россия, г. Дзержинск Нижегородской обл.

Паспорт № _____

**Пластикат поливинилхлоридный типа ППИ
(с пониженной пожароопасностью) ТУ 2246-153-05757587-2000**

Марка ППИ

Рецептура ППИ-1

Номер партии

Количество мест

Масса нетто, тн

Вид тары

Потребитель

Дата изготовления

№п/п	Наименование показателя	Требования ТУ 2246-153-05757587-2000	Результаты испытаний
1	Цвет	неокрашенный	
2	Горючесть методом кислородного индекса, % не менее	29	
3	Температура хрупкости, °С, не выше	минус 30	
4	Удельное объёмное электрическое сопротивление при 20°С, Ом·см, не менее	5×10^{12}	
5	Удельное объёмное электрическое сопротивление при 70°С, Ом·см, не менее	1×10^{11}	гарантир
6	Прочность при разрыве, МПа, не менее	15	
7	Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	250	
8	Потери в массе при $(160 \pm 2)^\circ\text{C}$ в течение 6 час., %, не более	2,0	
9	Сохранение относительного удлинения при разрыве после выдержки при $(100 \pm 2)^\circ\text{C}$ в течение 7 суток, %, не менее	80	гарантир
10	Твёрдость по Шору А, усл.ед. не менее	75	гарантир
11	Плотность, г/см ³ , не более	1,55	
12.1	Физико-механические свойства: - внешний вид жгута	Должен соответствовать контрольному образцу, утвержд. в установленном порядке по состоянию поверхности	
12.2	- поверхность среза жгута в продольном и поперечном направлениях	Не допускаются поры, видимые невооружённым глазом.	не нормируется
12.3	- термостабильность при переработке	Пластикат не должен подгорать при остановке экструдера в течение 20 мин.	
13	Количество посторонних включений диаметром до 0,3 мм, шт., не более	29	

Заключение: продукт соответствует ТУ 2246-153-05757587-2000 марка ППИ рецептура ППИ-1.

Транспортировать всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах.

Пластикат должен храниться в закрытом помещении, исключающем попадание прямых солнечных лучей, при температуре от +5 до +25°С, относительной влажности не более 80% на расстоянии не менее 1м от нагревательных приборов. Перед переработкой пластикат выдерживать не менее 12 ч в производственном помещении. Гарантийный срок хранения - 1 год со дня изготовления.

ОАО "СИБУР-НЕФТЕХИМ"
завод "КАПРОЛАКТАМ"
ЦЕХ 077

200 г.

Подпись лаборатории:

Подпись:

Н.И. Верховцева