Антистатическая добавка (Anti-Static) марка AS 1001



Высококачественный мастербатч с универсальными свойствами такими как великолепная дисперсия. Особенно рекомендован для экструзии.

Цель применения: для предотвращения образования зарядов статического электричества на поверхностях изделий из полиолефинов (пленки, листы, литьевые и выдувные изделия). Особо рекомендуется для экструзии

Свойства.

Внешний вид: Круглые либо цилиндрические гранулы

Размер: 3.0 - 3.5 MM

Пвет: белый

ПТР (показатель текучести расплава): 40-45 г/10 мин при 190 С 2.16 кг

Базовый полимер: линейный полиэтилен

Насыпная плотность: 0,93 г/см 3

Влажность: менее 1000 ppm ASTM D 2765

Содержание активного вещества (%): 10,0 +/- 1

Дисперсия: отличная

Температура переработки: 160-240 С

Производитель: 8, METALAGE INDUSTRIAL COMPOUND, SUBHASH ROAD, OFF CAVES ROAD, JOGESHWARI (EAST), MUMBAI, INDIA 400 060

Хранение и безопасность

В соответствии с общепринятой практикой хранится аналогично полиэтилену в вентилируемых помещениях. Для более полной информации см. Material Data Sheet

Arvind Mehta Group Company

Subhash Marg, Off Caves Road, Jogeshwari (E), Mumbai 400 060. INDIA

F: +91-22-2838 1088

E: info@welset.com W: www.welset.com