ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Латекс синтетический
Нефтелат
Марка А

► **Изготовитель ОАО «Воронежсинтезкаучук»**

► Продукт совместной полимеризации бутадиена и стирола является морозостойкой композицией. Представляет собой смесь латекса и антифризов

►Применение

В нефтедобывающей отрасли при буровых работах в качестве добавки к тампонирующим растворам. Рекомендуется применять в летнее время

►Характеристики продукта

Внешний вид – жидкость белого цвета. Водная дисперсия полимера.
Транспортировка - стальные бочки, автоцистерны и железнодорожные цистерны, полимерная тара или металлические банки для химических продуктов.
Хранение - закрытые емкости. При замерзании до -20^{0}С и последующей разморозке не теряет своих свойств
Гарантийный срок хранения продукции – 6 месяцев со дня изготовления

►Основные свойства

Наименование показателя	Норма Нефтелат Марка А	Метод испытания	Ин-форма-ция
Массовая доля основного вещества, %	49-59	ТУ 38.40320-90	С
pH, ед., не менее	9,0	ТУ 38.40320-90	С
Поверхностное натяжение, мН/м, не более	45	ТУ 38.40320-90 ГОСТ 20216 (метод Б)	С
Температура кристаллизации, ^{0}С, не выше	Минус 3	ТУ 38.40320-90	С
Стойкость композиции при разведении водой 1:100	Устойчив	ТУ 38.40320-90	С
Условная вязкость, с	14-18	ТУ 38.40320-90 ГОСТ 8420	С

В сертификате качества каждой партии обязательно указывать значения всех показателей, помеченных индексом «С»

Латекс синтетический Нефтелат марка А соответствует техническим требованиям ТУ 38.40320-90